

MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

vícestupňový olej pro naftové motory



MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 je motorový olej na bázi minerálních olejů s nízkým obsahem popela s extra vysokou úrovní výkonu vyvinutý pro užitková vozidla vybavená nejmodernějším zařízením na úpravu výfukových plynů. Splňuje požadavky široké škály úrovní výkonu výrobců motorů spolu s nejpřísnějšími americkými a evropskými specifikacemi pro oleje dieselových motorů. Doporučuje se zejména pro motorová vozidla vyráběná se systémy čištění výfukových plynů, které vyhovují emisním požadavkům normy Euro IV, Euro V a Euro VI.

Použití



Užitková vozidla vybavená systémy EGR (zpětná recirkulace výfukových plynů), SCR (selektivní katalytická redukce), filtrem pevných částic (DPF) a/nebo dieselovým oxidačním katalyzátorem (DOC)

Motory užitkových vozidel poháněné palivem s nízkým a ultranízkým obsahem síry

Konvenční vysoce výkonné přeplňované nebo nepřepřplňované motory užitkových vozidel

Motory autobusů a užitkových vozidel na krátké a dlouhé vzdálenosti

Železniční a lodní dieselové motory pracující při nízkých otáčkách a vysokém zatížení

Motory stavebních, zemědělských, zemních strojů a ostatních zařízení

Vlastnosti a výhody

Nízký obsah popela

Zaručuje dlouhou životnost zařízení k následnému zpracování výfukových plynů

Nízká spotřeba oleje

Nížší nutnost doplňování oleje zajišťuje hospodárny provoz

Vynikající zpracování sazí

Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru

Vynikající stříhová stabilita

Zachovává si dlouhodobě příznivé vlastnosti i při vysokém smykovém zatížení a velkých zatíženích

Výjimečná tepelná a oxidační stabilita

Dokonalá ochrana proti tvorbě kalů a usazenin

Vysoká alkalická rezerva

Dlouhodobá neutralizace kyselin poskytuje dlouhé výměnné intervaly oleje

MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

vícetupňový olej pro naftové motory



Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 15W-40
API CK-4
DTFR 15C100 (ex MB 228.31)
Volvo VDS-4.5
Renault RLD-3
MACK EO-S-4.5
ACEA E9
ACEA E11
ACEA E7
API SN
MAN M 3775
Caterpillar ECF-3
Detroit Diesel DFS 93K222
Deutz DQC III-10LA

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,870
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	105
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	14,5
Viskozitní index	142
Bod tekutosti [°C]	-39
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	232
Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]	

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C