

MOGUL TRANS 75W
SAE 75W**OLEJ PRO MECHANICKÉ PŘEVODY
S VYSOKÝMI TLAKY****Popis:**

MOGUL TRANS 75W je převodový olej nízké viskozity, vyrobený z vysoce jakostních, hydrogenačně rafinovaných ropných olejových základů a moderních zušlechťujících přísad nejvyšší kvality. Má zlepšené vysokotlakové vlastnosti.

Užití:

Je určen k mazání širokého spektra mechanických převodů (rozvodovek a převodovek s ručním či jiným řazením) moderních osobních a dodávkových automobilů. Je vhodný pro celoroční používání; velmi efektivní je možnost jeho aplikace za extrémně nízkých teplot, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodovek.

Klasifikace, specifikace:

API GL-4

VW 726Y

MIL-L-2105

Charakteristické vlastnosti:

- zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost ozubených převodů
- má vysokou oxidační stálost – umožňuje prodloužení lhůty výměny
- má výborné antikorozi vlastnosti – velmi dobře chrání proti korozi i při odstavení vozidla
- usnadňuje řazení převodových stupňů, zejména při provozu ve velmi těžkých zimních podmínkách (příznivá viskozitně teplotní závislost)
- umožňuje úsporu paliva
- má výbornou snášenlivost s elastomery
- má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	6,5	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		150	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	195	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-42	ČSN ISO 3016

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-353 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz