

MOL Turbo Diesel CZ 15W-40

vícetupňový olej pro naftové motory



MOL Turbo Diesel CZ 15W-40 je vícetupňový motorový olej pro naftové motory vyrobený z minerálního základového oleje pomocí aditiv, která zajišťují moderní výkonnostní úroveň a aditiv modifikujících viskozitní vlastnosti.

Použití



Konvenční vysoce výkonné přeplňované nebo nepřepňované motory užitkových vozidel

Motory autobusů a užitkových vozidel na krátké a dlouhé vzdálenosti

Motory stavebních, zemědělských, zemních strojů a ostatních zařízení

Dieselové motory pracující při nízkých otáčkách a vysokém zatížení

Vlastnosti a výhody

Vynikající střihová stabilita

Zachovává si dlouhodobě příznivé vlastnosti i při vysokém smykovém zatížení a velkých zatíženích

Zachovává si viskozitní vlastnosti během celého výměnného intervalu oleje

Dobrá oxidační stabilita

Snižuje se tvorba úsad při vysokých teplotách
Čistší motor

Vynikající zpracování sazí

Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru

Vysoká alkalická rezerva

Nepřetržitá neutralizace kyselin zajišťuje lepší ochranu proti korozi

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 15W-40
API CF-4/SG

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,881
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	108,6
Kinematická viskozita při 50 °C [mm ² /s]	69,6
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	14,7
Viskozitní index	135
Bod tekutosti [°C]	-33
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	225

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2018.01.31 15:56

1 / 2 Strana.

Verze: 002.006.002

MOL Turbo Diesel CZ 15W-40

vícestupňový olej pro naftové motory



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v uzavřených originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla. Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovní-bezpečnostní předpisy a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům. Pro podrobnější informace si vyžádejte Bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za vzniklé škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C