

MOL Dynamic Prima 5W-40

syntetický motorový olej



MOL Dynamic Prima 5W-40 je syntetický motorový olej vyrobený technologií dvojího mazacího filmu s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu (Low SAPS), použitím komplexního systému přísad, který zajišťuje výkonnostní úroveň odpovídající evropským a americkým normám pro použití v nejmodernějších vozidlech.

Použití



Benzinové a dieselové motory osobních vozů a lehkých užitkových vozidel s přirozeným sáním nebo s přeplňováním (s hmotností <3,5 t)

Naftové motory s přímým vstřikováním systémů Common Rail a PD TDI

Vozidla vybavená filtrem pevných částic (DPF) nebo třístupným katalyzátorem

Dieselové motory vozů VW/Škoda/Seats se standardním výměnným intervalem oleje

Motory osobních vozů a lehkých (<3,5 t) užitkových vozidel na krátké a dlouhé vzdálenosti

Především pro osobní a lehká dodávková vozidla s motory na CNG a LPG.

Vlastnosti a výhody

Technologie dvojitého mazacího filmu

Zabraňuje kontaktu a opotřebení kovových povrchů vytvářením tekutého filmu při normálním provozu motoru a molekulární ochranné vrstvy v případě extrémních zatížení

Nízký obsah sulfátového popela, síry a fosforu (Low SAPS)

Dlouhá životnost katalyzátorů a filtrů pevných částic

Extrémní nízkoteplotní vlastnosti

Zajišťuje snadné startování i v extrémním chladu a prodlužuje životnost autobaterie

Extrémně dlouhá životnost oleje

Lze snížit četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní prostředí

Nízká těkavost

Snižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látek
Hospodárný provoz

Výjimečná tepelná a oxidační stabilita

Snižuje tvorbu kalu při nízkých teplotách a usazenin při vysokých teplotách

Vynikající zpracování sazí

Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru

MOL Dynamic Prima 5W-40

syntetický motorový olej



Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 5W-40
API SN
VW 505 01
MB-Approval 229.51
Renault RN0710
ACEA C3
API SN/CF
API SM/CF
VW 502 00/505 00
BMW Longlife-04
Ford WSS M2C917-A
Renault RN0700
Fiat 9.55535-S2

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,854
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	86,7
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	14,1
Viskozitní index	168
Bod tekutosti [°C]	-39
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	240
Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]	8,1

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C