


Madit PP 80

převodový olej



Madit PP 80 je jednostupňový převodový olej vyrobený z hluboce rafinovaných základových olejů s použitím přísad, které mají komplexní účinky

Použití



Manuální a automatické převodovky užitkových vozidel

Manuální převodovky osobních vozů a lehkých užitkových vozidel

Valivá ložiska mazaná olejem

Manuální převodovky, převody zemědělských a stavebních strojů

Vlastnosti a výhody

Vynikající ochrana proti opotřebení

Moderní balík aditiv

Nízká tendence k pění

Dobrá tepelná a oxidační stabilita

Vynikající ochrana proti korozi

Dlouhá životnost převodů zajišťující spolehlivý provoz

Účinné EP vlastnosti, zajišťují dlouhou životnost synchronních kroužků

Stabilní souvislý mazací film zajišťující nižší opotřebení

Vynikající vlastnosti zůstávají zachovány po dlouhou dobu

Dlouhodobá ochrana součástí

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 80W
API GL-4

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,883
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	70,3
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	8,6
Viskozitní index	92
Bod tekutosti [°C]	-30
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	230

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2018.01.31 11:31

1 / 2 Strana.

Verze: 005.015.001

Madit PP 80

převodový olej



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a jinými zdroji zapálení a před přímým slunečním zářením.

Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovní –bezpečnostní pokyny a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům.

Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu.

Převodové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za vzniklé škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101987

SAP kód a balení:

13100904 Madit PP 80 860KG

1000 l kontejner

13100903 Madit PP 80

autocisterna

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)