

Madit OT-HP 32

olej pro hydrodynamické převody



Madit OT-HP 32 je hydrodynamická převodová kapalina vyrobená z vysoce rafinovaných minerálních základových olejů s použitím přísad, které mají komplexní účinky.

Použití



Hydrodynamické spojky

Hydraulická servozařízení

Převody, měniče momentu a hydraulické systémy

Vlastnosti a výhody

Dobrá tepelná a hydrolytická stabilita

Dobrá ochrana proti korozi

Nízká tvorba usazenin
Dlouhé intervaly výměny oleje

Dlouhodobá ochrana ocelových částí a částí z neželezných kovů

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: ISO VG 32
GM Type C2

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,868
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	32,5
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	5,8
Viskozitní index	120
Bod tekutosti [°C]	-39
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	205

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Převodové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C