

MOL Essence 10W-40

částečně syntetický motorový olej



MOL Essence 10W-40 je moderní produkt vyroben z vysoce výkonných syntetických a vysoce kvalitních minerálních základových olejů, které poskytují trojitou antioxidační ochranu, použitím komplexního systému přísad, vyvinuté pro osobní automobily a malá užitková vozidla.

Použití



Benzinové a dieselové motory osobních vozů a lehkých užitkových vozidel s přirozeným sáním nebo s přeplňováním (s hmotností <3,5 t)

Dieselové motory s přirozeným sáním, s přeplňováním nebo přímým vstřikováním

Vlastnosti a výhody

Trojité antioxidační ochrana

Zabraňuje vzniku volných radikálů způsobujících stárnutí oleje pomocí trojitě antioxidační ochrany, čímž se zvyšuje životnost motorového oleje a motoru

Vynikající stříhová stabilita

Zachovává si viskozitní vlastnosti během celého výměnného intervalu oleje

Nízká těkavost

Snižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látek
Hospodárný provoz

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 10W-40
API SL
ACEA A3/B4
ACEA A3/B3
API SL/CF
VW 501 01/505 00

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,871
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	93,4
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	14,1
Bod tekutosti [°C]	-33
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	220

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

MOL Essence 10W-40

částečně syntetický motorový olej



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C