

Madit PP 90

převodový olej



Madit PP 90 je jednostupňový převodový olej vyrobený z hluboce rafinovaných základových olejů s použitím přísad, které mají komplexní účinky.

Použití



Manuální a automatické převodovky užitkových vozidel

Manuální převodovky, převody zemědělských a stavebních strojů

Valivá ložiska mazaná olejem

Manuální převodovky osobních vozů a lehkých užitkových vozidel

Vlastnosti a výhody

Vynikající ochrana proti opotřebení

Moderní balík aditiv

Nízká tendence k pěnění

Dobrá tepelná a oxidační stabilita

Vynikající ochrana proti korozi

Dlouhá životnost převodů zajišťující spolehlivý provoz

Účinné EP vlastnosti, zajišťují dlouhou životnost synchronních kroužků

Stabilní souvislý mazací film zajišťující nižší opotřebení

Vynikající vlastnosti zůstávají zachovány po dlouhou dobu

Dlouhodobá ochrana součástí

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 90
API GL-4

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,894
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	168
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	15,2
Viskozitní index	90
Bod tekutosti [°C]	-24
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	240

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2018.01.31 11:31

1 / 2 Strana.

Verze: 005.011.001

Madit PP 90

převodový olej



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a jinými zdroji zapálení a před přímým slunečním zářením.

Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovní – bezpečnostní pokyny a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům.

Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu.

Převodové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za vzniklé škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101987

SAP kód a balení:

13100981	Madit PP 90 10L	10 l plastový kanistr
13100135	Madit PP 90 50KG	60 l ocelový sud
13100136	Madit PP 90 180KG	216,5 l ocelový sud
13100906	Madit PP 90 860KG	1000 l kontejner
13100905	Madit PP 90	autocisterna

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)