


MOL Spinol 3

vřetenový olej



MOL Spinol 3 je vysoce kvalitní mazací olej vyvinutý pro vysokorychlostní ložiska vřeten obráběcích strojů a dalších zařízení. Jde o vysoce rafinovaný minerální olej obsahující přísady, které zabraňují oxidaci, opotřebení a korozi. Poskytuje vysokou úroveň ochrany kovových částí proti korozi, opotřebení a vykazuje vynikající odolnost proti oxidaci a tepelnému rozkladu. Nepění, vykazuje rychlou separaci vzduchu a vody, díky čemuž je možné dosáhnout spolehlivý provoz a dlouhou životnost oleje a zařízení. Nesmí být použitý pro pohon motorů!

Použití



Ložiska vysokorychlostních vřeten kovoobráběcích a dřevoobráběcích strojů

Jemné mechanické, textilní tkací stroje, průmyslové šicí stroje

Kluzná a valivá ložiska vysokotáčkových vřeten

Systémy mazání olejovou mlhou

Pro průmyslové použití

Vlastnosti a výhody

Vynikající mazivost

Efektivní snížení tření a opotřebení

Vyšší životnost zařízení, nižší náklady na náhradní díly a provozní náklady

Nižší ztráta výkonu, zvýšení ochrany ložisek

Vynikající tepelná a oxidační stabilita

Dlouhodobě odolává procesu stárnutí a tvorbě usazenin, i při vysokých provozních teplotách a tlacích

Vynikající ochrana proti korozi

Účinná ochrana ocelových částí a částí z neželezných kovů i v přítomnosti vody

Dlouhá životnost strojů a nižší náklady na údržbu

Nízká viskozita

Nízké vnitřní tření zajišťující úspory energie

Lepší přenos tepla, vynikající chladicí účinek

Specifikace a schválení

ISO-L-FC

ISO-L-FD

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Barva (ISO)	L 0,5
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,810
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	3,2
Bod tekutosti [°C]	-15
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	100
Neutralizační číslo [mg KOH/g]	0,58

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2024.11.08 14:32

1 / 2 Strana.

Verze: 001.001.000

MOL Spinol 3

vřetenový olej



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 48 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 30°C