

MOL Dynamic Moto 4T HP 10W-40

syntetický motorový olej pro čtyřtákní motocykly



MOL Dynamic Moto 4T HP 10W-40 je vysoce výkonný syntetický motorový olej pro čtyřtákní motocykly, který má vynikající schopnosti chránit motor a odolává intenzivnímu tepelnému a mechanickému smykovému namáhání.

Použití



Čtyřtákní motocykly, Choppery, silniční a sportovní motocykly

Čtyřtákní skútry a silniční motocykly

Motocykly se suchou a mokrou spojkou

Motocykly s katalyzátorem nebo bez katalyzátoru

Vzduchem nebo vodou chlazené motocykly

Motocykly se samostatnými nebo integrovanými převodovkami

Vlastnosti a výhody

Vynikající střihová stabilita

Zachovává si dlouhodobě příznivé vlastnosti i při vysokém smykovém zatížení a velkých zatíženích

Optimální třecí vlastnosti

Správný přenos točivého momentu i mezi spojkovými lamelami

Vynikající
detergentně-dispergační
vlastnosti

Udržuje dlouhodobě motor čistý a zabraňuje usazování pevných nečistot

Specifikace a schválení

API SN
JASO MA2

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,869
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	96
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	14,8
Viskozitní index	160
Bod tekutosti [°C]	-33
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	220

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.03.22 8:39

1 / 2 Strana.

Verze: 007.002.000

MOL Dynamic Moto 4T HP 10W-40

syntetický motorový olej pro čtyřtákní motocykly



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v uzavřených originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla. Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovní-bezpečnostní předpisy a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům. Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu.

Motorové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za vzniklé škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C