

# TECHNICKÝ LIST

## Carline M6A

### Motorový olej pro starší vozidla

#### Popis

Jednostupňový letní motorový olej Carline M6A je rafinovaný ropný olej vybavený zušlechťujícími přísadami.

#### Použití

Carline M6A je pro mazání starších typů benzínových a nepřeplňovaných naftových motorů. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.

#### Výhody

- chrání motor proti opotřebení
- udržuje vnitřní díly motoru v čistotě
- dobrá odolnost proti tvorbě vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů
- dobrá ochrana motoru proti korozi
- nízká odparnost

#### Specifikace

API SB, SAE 30

| PARAMETR                         | JEDNOTKA           | HODNOTA |
|----------------------------------|--------------------|---------|
| Hustota při 15 °C                | kg/m <sup>3</sup>  | 884     |
| Kinematická viskozita při 100 °C | mm <sup>2</sup> /s | 11,0    |
| Viskozitní index                 | -                  | 98      |
| Bod tuhnutí                      | °C                 | -23     |
| Bod vzplanutí                    | °C                 | 230     |

#### Balení

1, 4, 10, 30 L, 180, kontejner 880kg

#### Bezpečnost a skladování

Objekt musí být vybaven podle příslušného standardu ČSN 75 3415. Při manipulaci s těžkými obaly použít vhodné manipulační prostředky. Vyvarovat se rozlití produktu – hrozí nebezpečí uklouznutí.

Skladovat v těsně uzavřených obalech na místech chráněných proti dešti, prachu, horku a jiným povětrnostním vlivům. Maximální teplota pro skladování je 40 °C.