


Madit OL-22

ložiskový olej



Madit OL-22 je ložiskový olej z odparafinovaných minerálních olejů s výkonnostními přísadami. Produkt je určen pro dlouhodobé mazání systémů za běžných teplot, s výjimkou vysoce rychlostních systémů.

Použití



Kluzná a valivá ložiska mazaná olejem

Nízko zatížené hydraulické systémy, kde se nepožadují protiotěrové vlastnosti

Mechanické pohony obráběcích strojů

Pro průmyslové použití

Vlastnosti a výhody

Dobrá oxidační stabilita

Lze snížit náklady na údržbu

Pomalý proces přirozeného stárnutí, dlouhá životnost zařízení a oleje

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: ISO VG 22
ISO-L-FC
DIN 51517-1 (C)

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Barva (ISO)	0,5
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,860
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	21,8
Viskozitní index	99
Bod tekutosti [°C]	-12
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	210

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 36 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C