

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

syntetický motorový olej



MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 je prémiový, syntetický motorový olej s nízkým obsahem popela, má vynikající viskozitní vlastnosti a je vyráběn technologií dvojího mazacího filmu, pomocí komplexního systému přísad se zajistí nejvyšší výkonnostní úroveň oleje a umožní dlouhé výměnné intervaly.

Použití



Benzinové a dieselové motory vozů VW/Škoda/Seat s prodlouženým výměnným intervalem oleje

Naftové motory s přímým vstřikováním systémů Common Rail a PD TDI

Vozidla vybavená filtrem pevných částic (DPF) nebo třístupným katalyzátorem

Motory osobních vozů a lehkých (<3,5 t) užitkových vozidel na krátké a dlouhé vzdálenosti

Vlastnosti a výhody

Technologie dvojitého mazacího filmu

Zabraňuje kontaktu a opotřebení kovových povrchů vytvářením tekutého filmu při normálním provozu motoru a molekulární ochranné vrstvy v případě extrémních zatížení

Nízký obsah sulfátového popela, síry a fosforu (Low SAPS)

Dlouhá životnost katalyzátorů a filtrů pevných částic

Extrémní nízkoteplotní vlastnosti

Zajišťuje snadné startování i v extrémním chladu a prodlužuje životnost autobaterie

Nízká těkavost

Snižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látek
Hospodárny provoz

Výjimečná tepelná a oxidační stabilita

Snižuje tvorbu kalu při nízkých teplotách a usazenin při vysokých teplotách

Extrémně dlouhá životnost oleje

Lze snížit četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní prostředí

Vynikající zpracování sazí

Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 5W-30
API SN
VW 504 00/507 00
MB-Approval 229.51
ACEA C3
BMW Longlife-04

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

syntetický motorový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,852
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	68,9
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	11,5
Viskozitní index	162
Bod tekutosti [°C]	-42
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	210

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C