

MOL Ultrans Synt HC 320

syntetický olej pro průmyslové převody



MOL Ultrans Synt HC 320 je vysoce kvalitní syntetický EP převodový olej. Díky svému složení poskytuje vynikající výkon i v extrémně studených a teplých prostředích, za náročných provozních podmínek (vysoké zatížení - nízká rychlost).

Použití



Uzavřené průmyslové převody pracující při trvale vysokých nebo nízkých provozních teplotách

Mazací místa s velkým zatížením, nízkými otáčkami a vysokými teplotami

Zařízení pracující v širokém rozsahu teplot

Ložiska pracující při vysokých teplotách

Pro průmyslové použití

Vlastnosti a výhody

Výjimečná tepelná a oxidační stabilita

Dlouhodobě odolává procesům stárnutí a nedochází k tvorbě škodlivých usazenin
Delší životnost maziva a nižší provozní náklady

Vysoký viskozitní index

Optimální mazání a spolehlivý provoz v širokém rozsahu prostředí a teplot

Vynikající zatížitelnost

Nedochází k narušení mazacího filmu ani při nárazovém zatížení, chrání proti zadření

Vynikající ochrana proti mikropittingu

Dlouhá životnost převodů zajišťující spolehlivý provoz

Nízký koeficient tření

Potenciál úspory energie a nižší provozní teplota

Rychlá odlučivost vody a vzduchu

Stabilní, hladký mazací film mezi třecími plochami, delší životnost zařízení

Vynikající nízkoteplotní vlastnosti

Spolehlivý provoz i při nízkých teplotách

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: ISO VG 320
Flender (Siemens)
ISO 12925-1 CKD
ISO 12925-1 CKSMP
ISO-L-CKSMP
DIN 51517-3 (CLP)
ANSI/AGMA 9005-F16
DIN 51502 CLP-HC

MOL Ultrans Synt HC 320

syntetický olej pro průmyslové převody



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,891
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	320
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	37
Viskozitní index	164
Bod tekutosti [°C]	-39
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	>220
Protizadírací vlastnosti (FZG)	
- nevyhovující stupeň zatížení	>12

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 48 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C