

MOL Hixol 140

převodový olej



MOL Hixol 140 je převodový olej vyrobený z vysoce rafinovaných základových olejů, s použitím vyváženého komplexu aditiv, který zajišťuje odpovídající mazání a ochranu dílů při nízkém a středním zatížení.

Použití



Nízce a středně zatížené převody a převodovky

Nehypoidní diferenciály

Vlastnosti a výhody

Dobrá ochrana proti opotřebení

Spolehlivá ochrana zařízení a dlouhá životnost stroje

Dobrá únosnost

Poskytuje souvislý mazací film mezi povrchy

Dobrá ochrana proti korozi

Ochrana proti poškození povrchu

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 140
API GL-3

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,902
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	360,1
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	25,1
Viskozitní index	91
Bod tekutosti [°C]	-12
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	270

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Převodové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C